








ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ										
Lp.	1	2	3	4	5					
OZNACZENIE	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5					
RODZAJ WYROBU	DRZWI ZEWNĘTRZNE JEDNO-SKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM	DRZWI ZEWNĘTRZNE DWU-SKRZYDŁOWE	DRZWI ZEWNĘTRZNE DWU-SKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM	DRZWI ZEWNĘTRZNE DWU-SKRZYDŁOWE Z NAŚWIETLEM, PPOŻ. EI 30	DRZWI JEDNO-SKRZYDŁOWE PEŁNE					
SCHEMAT 1:100										
WYMIAR W ŚWIEITLIE OŚCIEŻY (MURU) (cm)	So	101	171	191	191					
	Ho	255	215	255	255					
WYMIAR W ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY (cm)	S	90	160	180	180					
	H	250	210	250	250					
SKRZYDŁO	L	P	L	P	L					
	P	L	P	L	P					
PIWNICA	-	1	(90)	(70)	-					
	-	-	-	(70)	(110)					
PARTER	-	-	-	-	-					
	-	-	-	-	-					
III PIĘTRO	-	-	-	-	-					
RAZEM	1	2	1	1	1					
OŚCIEŻNICE I SKRZYDŁA PCV, W KOLORZE GRAFITOWYM, PROFIL TERMICZNIE IZOLOWANE, SZYBY ZESPOLONE, SZKŁO NISKOEMISYJNE:	DRZWI EWAKUACYJNE PEŁNE Z NAŚWIETLEM	DRZWI EWAKUACYJNE PEŁNE	DRZWI EWAKUACYJNE PEŁNE Z NAŚWIETLEM	PPOŻ. EI - 30, Drzwi ewakuacyjne powiązane z systemem SAP, otwierane na zewnątrz, odblokowane w razie zagrożenia, z zamknięciem antypanicznym.	WYŚCIE TECHNICZNE NA DACH, DRZWI PEŁNE					
UWAGI	1. WYMIARY ORAZ ILOŚĆ STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM ZWERYFIKOWAĆ Z OTWORAMI NA MIEJSCU BUDOWY 2. OKRES GWARANCJI NA STOLARKĘ POMIENIEN WYNOŚĆ MIN. 5 LAT. 3. WSZYSTKIE ELEMENTY MONTOWAĆ W SPOSÓB KOMPLETNY I ZGODNY ZE STOSOWNYM SYSTEMEM. 4. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNO-MATERIAŁOWYCH INNYCH NIŻ PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE O PARAMETRACH TAKICH SAMYCH LUB ZŁUŻONYCH DO PROPONOWANYCH, KAŻDĄ ZMIANĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.									

BRAMA GARAŻOWA		
Lp.	1	
OZNACZENIE	B1	
RODZAJ WYROBU	BRAMA GARAŻOWA	
SCHEMAT 1:100		
WYMIAR BRAMY	320X430	
ILOŚĆ	PARTER	2
	RAZEM	2
UWAGI	STALOWA SEGMENTOWA BRAMA GARAŻOWA np. HORMANN, LTE 40-NIEOCIEPLONA, BEZ ZAMKOW, KOLOR RAL7035 (SZARY), WZÓR PRZETŁOCZENIA TYP L, STEROWANA ELEKTRYCZNIE Z MOŻLIWOŚCIĄ STEROWANIA RĘCZNEGO	

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div>		<div>DATA 06.2010</div>
OBIEKT	Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie	
ADRES	Przebudowa i rozbudowa budynku nr 1 i części budynku nr 2 ul. Wojska Polskiego 7, dz. nr ew. 759/5, obr. 2 Nowogard	
TREŚĆ RYS.	Zestawienie stolarki drzwiowej zewnętrznej	
SYMBOL	P.W.	
IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Paweł Zimnicki upr. bud. nr 13/ZPOJA/2003	
KOORDYNATOR PROJEKTU	mgr inż. arch. Robert Paluch upr. bud. nr 26/ZPOJA/OKK/2007	

# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

<p>- 2 zawiasy homologowane Norma DIN, jeden z nich wyposażony w sprzężnię z półautomatycznym zamknięciem;</p> <p>- Zamek zasuwkowy-zapadkowy Norma DIN;</p> <p>- Klamka przeciwpodżarowa antywłamaniowa Norma DIN, w kolorze czarnym;</p> <p>- Jeden punkt antywłamaniowy.</p> <p><b>DZ5</b></p> <p><b>DRZWI TECHNICZNE:</b></p> <p>Skrzydło o grubości 40 mm, wykonane ze stali ocynkowanej, gruntuwane metodą proszkową, w kolorze RAL 7035.</p> <p>2 szt. zawiasów dwuczęściowych, zamek przypołowiany pod wkładkę paletnikową z wkładem z tworzywa sztucznego, komplet klamek z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym.</p> <p>Ościeżnica wykonana ze stali ocynkowanej o grubości 1,5 mm, gruntuwana elektrostatycznie w kolorze RAL 7035, oszczelka C550 w kręgu.</p>	<p>ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY</p>	<p>mgr inż. arch. Dorota Kosz</p> <p>mgr inż. arch. Marzena Paluch</p>	<p>NR RYS.</p> <p><b>21</b></p>
---	--------------------------------	--	---------------------------------