

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Roboty remontowe dachu</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-01 0508-03</b>	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m <sup>2</sup>		
		380	m <sup>2</sup>	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
2 d.1	<b>KNR 4-01 0414-10</b>	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm	m <sup>2</sup>		
		380	m <sup>2</sup>	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
3 d.1	<b>KNR 4-01 0413-02</b>	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		80	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
4 d.1	<b>KNR 2-02 0607-01- analogia</b>	Izolacje przeciwwiatrowa z foli	m <sup>2</sup>		
		380	m <sup>2</sup>	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
5 d.1	<b>KNR-W 2-02 0511-01</b>	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe powlekane o gr. 0,50 mm	m <sup>2</sup>		
		380	m <sup>2</sup>	380.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380.000</b>
6 d.1	<b>KNR-W 2-02 0511-02</b>	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior powlekane o gr. 0,50 mm	m		
		29	m	29.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.000</b>
7 d.1	<b>KNR-W 2-02 0511-03</b>	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe powlekane o gr. 0,50 mm	m		
		46	m	46.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.000</b>
8 d.1	<b>KNR-W 2-02 0511-04</b>	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne powlekane o gr. 0,50 mm	m		
		32	m	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
9 d.1	<b>KNR-W 2-02 0519-03</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,50 mm	m		
		44	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
10 d.1	<b>KNR-W 2-02 0519-02</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,50 mm	m		
		7.5	m	7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
11 d.1	<b>KNR-W 2-02 0526-03</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,50 mm	m		
		22.5	m	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
12 d.1	<b>KNR-W 2-02 0526-02</b>	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,50 mm	m		
		3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13 d.1	<b>KNR 4-01 0531-02</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m <sup>2</sup>		
		2.24	m <sup>2</sup>	2.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.240</b>
14 d.1	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15 d.1	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej- połączenie połaci dachu- blachodachówka - dachówka	m <sup>2</sup>		
		6	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
16 d.1	<b>KNR 4-04 0109-04</b>	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m <sup>3</sup>		
		0.6*0.8*2	m <sup>3</sup>	0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
17 d.1	<b>KNR 2-02 0219-05</b>	Nakrywy atyk ścian ognioowych i kominów o średniej grubości 7 cm- wykończenie czapy kominowej dla trzech kominów	m <sup>2</sup>		
		0.45*0.6	m <sup>2</sup>	0.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.270</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	<b>KNR 4-01 0735-02</b>	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim (0.45*2+0.6*2)*0.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
19 d.1	<b>KNR 4-01 0414-02</b>	Wymiana desekowania z desek o grubości 25 mm na styk- wejście do budynku (ganek) 11	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
20 d.1	<b>KNR 2-02 1509-01 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną podbitki drewnianej i końcówek krokwi na ganku 3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21 d.1	<b>KNR 4-04 1101-02</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 380*0.04	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
22 d.1	<b>KNR 4-04 1101-06</b>	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 15 15.20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
<b>2 Remont sali głównej</b>					
23 d.2	<b>KNNR 3 0601-03</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm 10	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
24 d.2	<b>KNNR-W 3 0602-01</b>	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 1 m2 w jednym miejscu 3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25 d.2	<b>KNR 4-01 0410-08 analogia</b>	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych porowatych o grubości 12.5 mm- wymiana zniszczonych płyt gipsowo-kartonowych podsufitki 15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
26 d.2	<b>KNNR-W 3 0607-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 133.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.210</b>
27 d.2	<b>KNNR-W 3 1003-07</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 133.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	133.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>133.210</b>
28 d.2	<b>KNNR-W 3 1007-04</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 0,5 m2 17.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
29 d.2	<b>KNNR-W 3 1007-06</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 5.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.900</b>
30 d.2	<b>KNNR-W 3 1004-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 63.78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	63.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.780</b>
31 d.2	<b>KNNR-W 3 1003-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 69.43	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.430</b>
32 d.2	<b>KNNR-W 3 1003-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłogi gipsowych 147.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	147.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>147.750</b>
33 d.2	<b>KNR 4-01 0703-01</b>	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach - napraw spękań 25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
34 d.2	<b>KNR 4-01 0704-01</b>	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
<b>3 Remont malej sali + scena</b>					
35 d.3	<b>KNR 4-01 0429-04</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- nych 10.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.660</b>
36 d.3	<b>KNNR-W 3 0601-01</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, fila- rach, pilastrach 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
37 d.3	<b>KNNR-W 3 0602-01</b>	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na ścia- nach płaskich i słupach prostokątnych, do 1 m2 w jednym miejscu 3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
38 d.3	<b>KNR 2-02 2011-01</b>	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- wych; rozstaw profili nośnych 60 cm 10.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.660</b>
39 d.3	<b>KNR 2-02 1505-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 10.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.660</b>
40 d.3	<b>KNR 4-01 0703-01</b>	Umocowanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach - na- praw spękań 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
41 d.3	<b>KNR 4-01 0704-01</b>	Powlekane siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cimento- wą 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
42 d.3	<b>KNNR-W 3 0607-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 29.87+35.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.750</b>
43 d.3	<b>KNNR-W 3 1003-07</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 65.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.750</b>
44 d.3	<b>KNNR-W 3 1003-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - podłogi gipsowych - scena (podsufitka) 27.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.300</b>
45 d.3	<b>KNNR-W 3 1004-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - scena 35.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.880</b>
46 d.3	<b>KNNR-W 3 1007-04</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 0,5 m2 0.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
47 d.3	<b>KNNR-W 3 1007-06</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 6.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
48 d.3	<b>KNNR-W 3 1003-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 29.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.870</b>
<b>4 Remont pomieszczenia kuchni</b>					
49 d.4	<b>KNNR-W 3 0607-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, 20.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
50 d.4	<b>KNNR-W 3 1003-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 20.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
51 d.4	<b>KNNR-W 3 0607-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		61.20	m <sup>2</sup>	61.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.200</b>
52 d.4	<b>KNNR-W 3 1003-07</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		61.20	m <sup>2</sup>	61.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.200</b>
53 d.4	<b>KNNR-W 3 1004-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia do wys 1,5 m	m <sup>2</sup>		
		25.80	m <sup>2</sup>	25.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.800</b>
54 d.4	<b>KNNR-W 3 1003-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		35.40	m <sup>2</sup>	35.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.400</b>
55 d.4	<b>KNNR-W 3 1007-06</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		5.9	m <sup>2</sup>	5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.900</b>
56 d.4	<b>KNR 4-01 1212-17 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną pieców kąpielowych kolumnowych- zbiornik na ciepłą wodę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5 Remont pomieszczenia korytarza</b>					
57 d.5	<b>KNNR-W 3 0607-02</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,	m <sup>2</sup>		
		20.35	m <sup>2</sup>	20.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.350</b>
58 d.5	<b>KNNR-W 3 1003-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		20.35	m <sup>2</sup>	20.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.350</b>
59 d.5	<b>KNNR-W 3 0607-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
60 d.5	<b>KNNR-W 3 1003-07</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
61 d.5	<b>KNNR-W 3 1004-04</b>	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia do wys 1,5 m	m <sup>2</sup>		
		25.68	m <sup>2</sup>	25.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.680</b>
62 d.5	<b>KNNR-W 3 1003-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		34.32	m <sup>2</sup>	34.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.320</b>
63 d.5	<b>KNNR-W 3 1007-06</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		5.9	m <sup>2</sup>	5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.900</b>
<b>6 Remont ganku</b>					
64 d.6	<b>KNNR-W 3 0607-01</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
		7.85	m <sup>2</sup>	7.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.850</b>
65 d.6	<b>KNNR-W 3 1003-07</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		7.85	m <sup>2</sup>	7.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.850</b>
66 d.6	<b>KNNR-W 3 1003-01</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		7.85	m <sup>2</sup>	7.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.850</b>
67 d.6	<b>KNR 4-01 0410-08 analogia</b>	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych porowatych o grubości 12.5 mm- rozebranie podsufitki	m <sup>2</sup>		
		6.10	m <sup>2</sup>	6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.100</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.6	<b>KNR 2-02 2011-01</b>	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 6.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.100</b>
69 d.6	<b>KNR 2-02 1505-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 6.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.100</b>
70 d.6	<b>KNNR-W 3 0702-01 analogia</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV - szt 2  1.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.420</b>
71 d.6	<b>KNNR-W 3 0702-06 analogia</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z PCV zewnętrznych podwójnych, do połowy oszklonych z naswietłem górnym, o wym. 150x 260 cm  3.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
72 d.6	<b>KNNR-W 3 0702-06 analogia</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi podwójnych z PCV pełnych z naswietłem górnym, wym. 150x 278 cm ( do sali)  4.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.170</b>
73 d.6	<b>KNNR-W 3 0702-06 analogia</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wejściowych z ganku na korytarz z PCV pełnych z naswietłem górnym, wym. 110x 238 cm  2.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.810</b>
74 d.6	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
75 d.6	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
76 d.6	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
77 d.6	<b>KNR 2-02 1121-05</b>	Okładziny schodów zewnętrznych z płytek gresowych mrozoodpornych 30x30 cm układanych na klej 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
78 d.6	<b>KNR 4-01 0708-01</b>	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm- obróbki po wymianie stolarki 3.95	m m	 3.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.950</b>
79 d.6	<b>KNR 4-01 0708-01</b>	Wykonanie tynków zwykłych zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm- obróbki po wymianie stolarki 3.95	m m	 3.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.950</b>
80 d.6	<b>KNR 4-01 0530-08</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej - podokienniki zewnętrzne 0.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.240</b>
81 d.6	<b>KNR 4-01 0321-01 analogia</b>	Obsadzenie podokienników z PCV do 1.5 w ścianach z cegieł  2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>7 Remont i malowanie elewacji</b>					
82 d.7	<b>KNNR 3 0601-01 kalk. własna</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach  5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
83 d.7	<b>KNR 4-01 0308-05</b>	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
84	<b>KNNR 3</b> d.7 <b>0307-01</b>	Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - montaż prętów stalowych(kotwy) w celu naprawy spękanego muru	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
85	<b>KNR 4-01</b> d.7 <b>0726-01</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
86	<b>KNNR 3</b> d.7 <b>0607-03</b>	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną z przetarciem tynku z przygotowaniem powierzchni	m <sup>2</sup>		
		302	m <sup>2</sup>	302.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>302.000</b>
87	<b>KNNR 3</b> d.7 <b>0607-05</b>	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymś- sów i pasów elewacyjnych,krawędzi balkonów,podokienników- podokienniki zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
<b>8 Toalety</b>					
88	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>0410-08</b> <b>analogia</b>	Wymiana podsufitki z płyt pilśniowych porowatych o grubości 12.5 mm- ze- rwanie podsufitki	m <sup>2</sup>		
		9.60	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
89	<b>KNR 2-02</b> d.8 <b>2011-01</b>	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metal- owych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m <sup>2</sup>		
		9.60	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
90	<b>KNR 2-02</b> d.8 <b>1505-05</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		9.60	m <sup>2</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
91	<b>KNNR 3</b> d.8 <b>0702-04</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych- drzwi do toalet szt 3	m <sup>2</sup>		
		0.8*2.02*2+0.9*2.02	m <sup>2</sup>	5.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.050</b>
92	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>0711-04</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cement.na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		1.5	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
93	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		40.50	m <sup>2</sup>	40.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.500</b>
94	<b>KNR 4-01</b> d.8 <b>1204-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		30.55	m <sup>2</sup>	30.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.550</b>
95	<b>KNNR 3</b> d.8 <b>0605-06</b>	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem- lamperia na wys ok 1,5 m	m <sup>2</sup>		
		9.45	m <sup>2</sup>	9.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.450</b>
96	<b>KNR 2-02</b> d.8 <b>0822-06</b>	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m <sup>2</sup>		
		16.14	m <sup>2</sup>	16.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.140</b>
97	<b>KNR 2-15</b> d.8 <b>0224-03</b>	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych na z por- celany 'kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
98	<b>KNR 2-15</b> d.8 <b>0221-02</b>	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
99	<b>KNR 2-15</b> d.8 <b>0115-01</b>	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
100 d.8	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 9.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
101 d.8	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2 9.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
102 d.8	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 9.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>