

GMINA NOWOGARD
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard
e-mail: sekretariat@nowogard.pl
faks: 91 39 26 206

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na:

**„Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w miejscowości Błotno, Gmina Nowogard”**

Wartość szacunkowa: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Zatwierdził:

z-ca Burmistrza Nowogardu

Krzysztof Kolibski

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Nowogard

Adres:

Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard

Telefon: 91 39 26 200 Telefaks: 91 39 26 206

e-mail: sekretariat@nowogard.pl

NIP: 859-00-12-007

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz.: 07.30 - 15.30, zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie „przetargu nieograniczonego” zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwana dalej Pzp. Wartość szacunkowa: poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Błotno, Gmina Nowogard.

Wspólny Słownik zamówień (CPV):

34144210-3 Wozy strażackie

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

3.2.1. WYMAGANIA OGÓLNE:

I.	Wymagania ogólne
1.	Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji 2014.
2.	Pojazd ma spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). Pojazd ma posiadać ważne świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski (przedmiotowy dokument będzie wymagany od Wykonawcy przy odbiorze przedmiotu zamówienia).
3.	Pojazd ma spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania

	dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu ma posiadać świadectwo homologacji typu pojazdu.
4.	Pojazd zabudowany i wyposażony ma spełniać następujące wymagania: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. 2014 poz. 1421)
5.	Pojazd ma spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 + A1:2013-07
6.	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi ma nie przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.
7.	Pojazd ma być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Belka sygnalizacyjna z napisem „STRAŻ”, montowana na dachu kabiny pojazdu lub belka modułowa wbudowana w kabinę pojazdu oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik mają być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. Całość sygnalizacji świetlnej ma być wykonana w technologii LED.
8.	Pojazd ma być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
II.	Podwozie z kabiną
1.	Podwozie samochodu o napędzie 4x4, z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem, o mocy min. 290 KM (spełniającym wymogi normy EURO 6). Silnik i podwozie mają być tego samego producenta.
2.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekraczać 3300 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie może być wyższa niż 1850 mm od poziomu terenu lub obsługi. Dostęp do wyżej położonego sprzętu ma być ułatwiony poprzez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane ma być w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi.
3.	Napęd 4 x 4 - możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej (tylnych) oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Pojedyncze koła na osi przedniej, tył – ogumienie podwójne. Zawieszenie mechaniczne lub pneumatyczne wzmocnione, wytrzymałe stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.
4.	Pojazd ma być wyposażony w manualną zsynchronizowaną skrzynię biegów lub skrzynię automatyczną z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych.

5.	<p>Kabina ma być fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), zawieszona pneumatycznie. Kabina ma być wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - reflektor pogorzeliskowy ze światłem roboczym o źródle światła 24V/35W i strumieniu świetlnym min. 3500 lm na zewnątrz kabiny z możliwością mocowania z tyłu zabudowy, - szyby pojazdu (kierowcy i dowódcy) mają być wyposażone w elektryczny układ podnoszenia i opuszczania, - manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych - wody i środka pianotwórczego, - manipulator sterowania sygnalizacją świetlną i dźwiękową, - niezależny układ ogrzewania umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - boczne szyby elektryczne podnoszone i opuszczane oraz elektrycznie regulowane lusterka boczne.
6.	<p>Fotele mają być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia, dodatkowo tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez Wykonawcę umożliwiające: <ul style="list-style-type: none"> • jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli, • odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu).
7.	<p>Instalacja elektryczna ma być jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w zabudowie kompozytowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc alternatora i pojemność akumulatorów mają zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, przetwornica napięcia 24V / 12V.
8.	<p>Instalacja elektryczna ma być wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony).</p>
9.	<p>Pojazd ma być wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów, zamontowane na stopniu wejściowym do kabiny, po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła) dodatkowo umożliwiającym doładowywanie powietrza w układzie pneumatycznym.</p>
10.	<p>W kabinie kierowcy ma być zamontowany radiotelefon przewoźny na pasmo VHF posiadający min. 250 kanałów z wyświetlaczem min. 14 znakowym umożliwiając pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5kHz z protokołem ETSI TS 102 361-1,2,3) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5 i GPS, wyposażony w mikrofonogłośnik z zamontowanym dodatkowym głośnikiem zewnętrznym. Moc nadajnika - do 25W. Radiotelefon, ma być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) dostarczonych</p>

	przez Zamawiającego oraz 4 radiotelefony cyfrowe nasobne, zamontowane w kabinie pojazdu, z możliwością ich ładowania na pulpicie.
11.	Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o natężeniu min. 80 dB.
12.	Minimalny prześwit ma być nie mniejszy niż 300 mm.
13.	Minimalny prześwit pod osiami ma być nie mniejszy niż 300 mm.
14.	Kąt natarcia ma być nie mniejszy niż 25°, kąt zejścia ma być nie mniejszy niż 25°.
15.	Kolor: <ul style="list-style-type: none"> - elementy podwozia – dowolne, - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. Podwozie zabezpieczone przed korozją.
16.	Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie może przekraczać 18 m.
17.	Rezerwa masy liczona w stosunku do masy całkowitej dopuszczalnej pojazdu dla samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz samochodów ratowniczo - gaśniczych specjalnych powinna wynosić 3÷20%. Różnica obciążeń stron pojazdu liczona w stosunku do MMR nie powinna przekraczać 3%.
18.	Instalacja pneumatyczna pojazdu ma zapewniać możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniając prawidłowe funkcjonowanie hamulców.
19.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, ma być umieszczony z lewej strony pojazdu, pomiędzy osiami.
20.	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu mają być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25°C ÷ +50°C.
21.	Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejazd min 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy.
22.	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz.
23.	Ogumienie ma być z bieżnikiem uterenowionym. Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami. Ogumienie w tym samym rozmiarze na przedniej i tylnej osi. Pełnowymiarowe koło zapasowe.
24.	Pojazd ma być wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej 8 t. Zaczep ma posiadać homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd ma być wyposażony w szkle z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.
25.	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.
26.	Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS.
27.	Lusterka zewnętrzne podgrzewane.
III.	Zabudowa pożarnicza
1.	Zabudowa ma być wykonana w całości z materiałów kompozytowych jako konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą

	aluminiową. Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia.
2.	Dach ma być zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową boczną zintegrowaną z zabudową, o wysokości nie mniejszej niż 120 mm.
3.	Drabina do wejścia na dach ze stali nierdzewnej z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu, po lewej stronie zabudowy. Szczelble w wykonaniu antypoślizgowym.
4.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie mają być zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomagany systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek.
5.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy mają być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.
6.	Pojazd ma posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy.
7.	Szuflady i wysuwane tace mają się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).
8.	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu mają posiadać oznakowanie ostrzegawcze.
9.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, mają być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.
10.	Konstrukcja skrytek ma zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza.
11.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny mają być w wykonaniu antypoślizgowym.
12.	Zbiornik wody ma być o pojemności min. 2500 dm ³ ma być wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik ma być wyposażony w falochrony oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik ma posiadać wąż rewizyjny.
13.	Zbiornik środka pianotwórczego ma być o pojemności min. 250 dm ³ i nadciśnieniu testowym 20 kPa ma być: <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - zintegrowany ze zbiornikiem wody, napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.
14.	Autopompa ma być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi.
15.	Autopompa ma być dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min. przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz min. 500 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia. Typ i parametry autopompy mają być potwierdzone w świadectwie dopuszczenia.
16.	Układ wodno-pianowy ma być zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
17.	Samochód ma być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-

	pianową o regulowanej wydajności, z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego.
18.	Linia szybkiego natarcia ma umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło ma być wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. Prądownica pistoletowa wysokociśnieniowa wodno-pianowa „ NEPIRO Ergo” lub równoważna z nasadką pianową. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania zwijadła.
19.	Autopompa ma umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: <ul style="list-style-type: none"> - 4 nasad tłocznych wielkości 75, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzonej z boku pojazdu, - działka dachowego, - instalacji zraszaczowej.
20.	Autopompa ma umożliwiać podawanie wody do zbiornika samochodu.
21.	Autopompa ma być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: <ul style="list-style-type: none"> - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.
22.	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: <ul style="list-style-type: none"> - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika.
23.	Zbiornik wody ma być wyposażony w min. 2 nasady 75 (po obu stronach pojazdu) z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania z zabezpieczeniem przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepelnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.
24.	Autopompa wraz z układem wodno- pianowym ma być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń 3% i 6%, dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa ma być wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.
25.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji mają być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.
26.	Konstrukcja układu wodno-pianowego ma umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.
27.	Przedział autopompy ma być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo autopompa ma być wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim.

28.	Na wlocie ssawnym pompy ma być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.
29.	Pojazd ma być wyposażony w działko wodno- pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności z możliwością regulacji ciśnienia z dachu pojazdu, zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 70°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący 60m. Działko ma posiadać świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpowodzi (CNBOP) - przedmiotowy dokument będzie wymagany od Wykonawcy przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Typ działka ma być zgodny z wpisaniem w świadectwie dopuszczenia dla pojazdu.
30.	Maszt oświetleniowy ma być o wysokości min. 4,5 m, mierzony od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 355° i pochylania źródeł światła, zamontowany na stałe w samochodzie (w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), wysuwany pneumatycznie z głowicą oświetleniową z 2 lub 4 reflektorami (o łącznej mocy lamp min. 2000 W) i strumieniu świetlnym min. 20 000 lumenów. Reflektory zapewniające zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie strumienia świetlnego na miejscu oświetlanym. Stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55. Umieszczenie masztu, nie powinno kolidować z działkiem wodno –pianowym. Głowica masztu powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą jej położenie w pozycji transportowej. Sterowanie masztem i głowicą z reflektorami za pomocą sterownika – pilota na przewodzie o dł. min. 200 cm., lub bezprzewodowo. Tablica kontrolno – sterująca agregatu i masztu oświetleniowego umieszczona w pierwszej skrytce za kabiną.
31.	Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów. Pojazd ma być wyposażony w jedną szufladę wysuwaną poziomą do montażu hydraulicznego zestawu rat. tech. oraz ma być wyposażony w jedną ściankę pionową na sprzęt burzący.: <ul style="list-style-type: none"> - łom strażacki typu „chuligan”, - siekiera, - młotek 5kg, - młotek 10kg, - piła ręczna do cięcia szyb klejonych, - znaki drogowe, - topór strażacki, oraz skrzynię dachową na drobny sprzęt, będący własnością Zamawiającego.
32.	Na dachu pojazdu należy przewidzieć miejsce i uchwyty do montażu drabiny aluminiowej dwuprzęsłowej wysuwanej D10W.
33.	W pojeździe mają być zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu.
34.	Pojazd ma być wyposażony przez Wykonawcę w: <ul style="list-style-type: none"> - klin pod koła, - zestaw narzędzi samochodowych, - klucz do kół, - podnośnik hydrauliczny,

	<ul style="list-style-type: none"> - trójkąt ostrzegawczy, - apteczkę samochodową, - gaśnicę proszkową 2 kg, - kamizelkę ostrzegawczą.
35.	Pojazd ma być wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym 24V, umieszczoną z przodu. Minimalna siła uciagu wyciągarki 7 ton z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Lina dł. min 28 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, hamulec elektryczny, rolkową prowadnicę liny, pokrowiec.

3.2.2. OZNAKOWANIE POJAZDU

1.	Pojazd ma być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem Nr 1 do zarządzenia Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane do oznakowania pojazdu zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Na drzwiach kabiny (kierowca - dowódca) umieścić należy napis Ochotnicza Straż Pożarna w Błotnie oraz herb gminy Nowogard.
----	---

3.2.3. Warunki gwarancji i serwis:

- gwarancja fabryczna na min. 24 miesiące bez limitu kilometrów,
- gwarancja na zabudowę pożarniczą min. 24 miesiące,
- czas reakcji serwisu maksymalnie do 3 dni roboczych od czasu powiadomienia Wykonawcy przez użytkownika pojazdu w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przez czas reakcji rozumie się dotarcie na miejsce do użytkownika pojazdu.

3.2.4. Pozostałe wymagania:

- 3.2.4.1. Wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy należy przekazać Zamawiającemu przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
- 3.2.4.2. Sprzęt będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać świadectwo dopuszczenia wymagane obowiązującym prawem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. Świadectwo takie Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej przy odbiorze przedmiotu zamówienia.
- 3.2.4.3. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi technicznej pojazdu.
- 3.3. Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub lepsze pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego.
- 3.4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
- 3.5. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić

wykonanie części zamówienia podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty **załącznik nr 6 do SIWZ.**

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

4.1. Termin realizacji zadania: **do dnia 19.12. 2014 roku.**

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

5.1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2. Celem spełnienia warunku zawartego art. 22 ustawy Pzp Wykonawca musi wykazać, iż w zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę wozu strażackiego o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych.

5.3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdz. 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia – **zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.** (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania musi zostać złożone odrębnie przez wszystkich konsorcjantów lub przez pełnomocnika konsorcjum w imieniu każdego z nich).
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

- 6.1.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 6.1. SIWZ - ppkt b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- 6.1.2. Dokumenty, o których mowa punkcie 6.1.1. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- 6.1.3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapisy punktu 6.1.2. SIWZ stosuje się odpowiednio.

- 6.1.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- 6.1.5. Warunkiem nie wykluczenia z udziału w postępowaniu jest także by Wykonawca wraz z ofertą złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - **zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.**

6.2. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- 6.2.1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika) – **zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.**
- 6.2.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:

- 6.2.2.1. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- 6.2.2.2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Zamawiający określa, że dostawą, której dotyczy obowiązek wykazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenie dla niej poświadczeń, dotyczy co najmniej jednej dostawy wozu strażackiego o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych, wykonanej lub wykonywanej należycie.

Wykaz należy przygotować zgodnie z **załącznikiem nr 5 do SIWZ**. (W przypadku składania oferty wspólnej, Wykonawcy składają jeden ww. wykaz).

- 6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, żąda złożenia w ofercie stosownych dowodów w zakresie niezbędnym do udowodnienia, iż Wykonawca dysponuje zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania danego zamówienia, w zależności od okoliczności przypadku z którego korzysta Wykonawca.

Dowodami tymi mogą być dokumenty dotyczące w szczególności:

- a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca celem udowodnienia faktycznego, czynnego korzystania z zasobów innych podmiotów w szczególności może przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zawierające odpowiednio do okoliczności przypadku, z którego korzysta Wykonawca informacje określone w powyższych podpunktach od a) do d).

Jeżeli w ocenie Zamawiającego informacje będą niewystarczające tj. Zamawiający uzna, iż Wykonawca w niewystarczający sposób udowodnił dysponowanie niezbędnymi zasobami podmiotów trzecich dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu zażąda, odpowiednio do okoliczności, na podstawie art. 26 ust 3 Pzp odpowiednich dokumentów od Wykonawcy.

- 6.4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym

przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do ofert należy dołączyć następujące dokumenty:

- 6.4.1. Opisy i fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis (zawierający wymiary) i szkic rysunkowy lub fotografię:

- wozu strażackiego,
- schematu układu wodno – pianowego.

- 6.5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 6.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
- 6.7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
- 6.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 6.9. Oferty wspólne:
- 6.9.1. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Warunki udziału w postępowaniu opisane w pkt. 6.2 niniejszej SIWZ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia powinni spełniać łącznie,
- 6.9.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
- 6.9.3. wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgonie z jej postanowieniami,
- 6.9.4. jeden z partnerów konsorcjum zostanie wyznaczony jako partner kierujący (lider), upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów,
- 6.9.5. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem) i w sposób opisany we wzorze umowy stanowiącej załącznik do tej SIWZ,
- 6.9.6. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum.
- 6.10. W przypadku, gdy wartości określone w dokumentach przedkładanych na potwierdzenie spełnienia warunku, w warunku dot. wiedzy i doświadczenia zostaną wyrażone w walutach obcych, to do oceny spełnienia warunku zostaną przeliczone na złote (PLN)

wedle średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

- 7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
- 7.2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Kierownik WRLFKiS - Agnieszka Wróblewska, tel. 91-39-26-293, fax. 91-39-26-206, e-mail: awroblewska@nowogard.pl
- 7.3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie.
- 7.4. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
- 7.5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
- 7.6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
- a) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie
Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard
 - b) faksem pod numer: (91) 39 26 206
 - c) pocztą elektroniczną na adres: awroblewska@nowogard.pl
- 7.7. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień treści SIWZ:
- Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego z prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 7.8. W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.
- 7.9. Każdą dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na swojej stronie internetowej, w miejscu gdzie udostępniana jest SIWZ. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty,

Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- 7.10. Zamawiający niezwłocznie odpowie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, w miejscu gdzie udostępniana jest SIWZ.
- 7.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 7.12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
- 7.13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, w miejscu gdzie udostępniana jest SIWZ.
- 7.14. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

- 8.1. W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

- 9.1. Termin, którym Wykonawca będzie związany ze złożoną ofertą wynosi 30 dni, zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

- 10.1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- 10.2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
- 10.3. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów oraz podpisana przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu.
- 10.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 10.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
- 10.6. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ.
- 10.7. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę i mogą być powodem odrzucenia oferty.
- 10.8. **Na ofertę składają się:**
- a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia - przygotowany zgodnie z załącznikiem **nr 1 do SIWZ**;
 - b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – przygotowane zgodnie z załącznikiem **nr 2 do SIWZ**;
 - c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp - przygotowane zgodnie z załącznikiem **nr 3 do SIWZ**;
 - d) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - przygotowana zgodnie z załącznikiem **nr 4 do SIWZ**;
 - e) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - przygotowany zgodnie z załącznikiem **nr 5 do SIWZ**;
 - f) jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części prac podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik **nr 6 do SIWZ** (jeżeli dotyczy);
 - g) specyfikacja techniczna – **załącznik nr 8 do SIWZ**;
 - h) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);
 - i) opisy (zawierające wymiary) i szkice rysunkowe lub fotografie proponowanego przez Wykonawcę wozu strażackiego oraz schematu układu wodno – pianowego.

- 10.9. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi być przedstawiona następująco:
Cena z wykonanie zadania bez podatku VAT (netto) zł (słownie:)
powiększona o podatek VAT, którego stawka wynosi % tj. wartość VAT
w wysokości zł (słownie:) to jest łącznie należność w wysokości zł
(słownie:) (**cena oferty**).
- 10.10. Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę musi być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzeń, gwarantując zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.
- 10.11. Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana:

Nazwa i adres składającego ofertę:

Adres e-mail:

Tel/fax

Zamawiający: Gmina Nowogard
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:
„Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Błotno,
Gmina Nowogard”

Nie otwierać przed dniem 19.11.2014r. do godz. 10.15

- 10.12. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieoznaczenie części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, by stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym lub w samej ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości.
- 10.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.
- 10.14. Wskazany jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
- 10.15. Zaleca się, aby oferta była zszyta/spięta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
- 10.16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.

- 10.17. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „**ZMIANA**”. (Pozostałe oznakowanie jak w pkt. 10.11.).
- 10.18. Koperty oznakowane dopiskiem „**ZMIANA**” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
- 10.19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „**WYCOFANIE**”.
- 10.20. Oferty wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone Wykonawcy.
- 10.21. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub nieskutecznego zamknięcia opakowania oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- 11.1. Ofertę należy złożyć do dnia **19.11. 2014r. do godz. 10:00**, w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Biuro Obsługi Interesanta, pok. Nr 5. Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.
- 11.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **19.11. 2014 r., o godz. 10:15**, adres: Urząd Miejski w Nowogardzie , Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, pokój nr 106.
- 11.3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.
- 11.3. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie.

12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

- 12.1. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
- 12.2. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
- 12.3. Cenę należy podać zgodnie z formularzem ofertowym będącym załącznikiem **nr 1 do SIWZ**.
- 12.4. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zadania, uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia, oraz musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych

opłat i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji oraz ewentualnych upustów i rabatów. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej i słownej.

12.5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

12.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

12.7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OBLICZENIA OCENY I PORÓWNANIA OFERT.

13.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium :

a) cena –100%

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert:

Cena – Waga 100%

wzór: Ilość punktów = $W \times (C_{min}/C_{of})$

gdzie: W – waga kryterium, C_{min} – najniższa cena, C_{of} – cena wynikająca z badanej oferty.

13.2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

13.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

14.1. Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu propozycje treści umowy które miały by być zawarte z podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ dokona ich uzupełnienia lub zmiany pod rygorem braku zgodny Zamawiającego na zawarcie umowy między Wykonawcą a podwykonawcą.

14.2. Zgodnie z art. 92 ust.1. ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadomi na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
- 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

14.3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

- a) przedłożyć umowę konsorcjum jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum Wykonawców,
- b) przedłożyć umowę spółki cywilnej jeżeli zamówienie będzie realizowane przez spółkę cywilną.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

15.1. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

16.1. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

16.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

16.2.1. z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających wykonanie zamówienia, Zamawiający zdecyduje o przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas do tego niezbędny.

16.2.2. zmiana obowiązującej stawki VAT:

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów Wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.

16.2.3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.

16.3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.):

- a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),
- b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

16.4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 16.2. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

16.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
--

17.1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 – 198 g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

17.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której

mowa w art. 154 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami).

17.3. Środkami ochrony prawnej są:

a) Odwołania

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
- W tym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 - c) odrzucenia oferty odwołującego.
- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie ul. Postępu 17a w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.
- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

b) Skarga do sądu

- Wykonawca zgodnie z zasadami przytoczonymi powyżej ma prawo wniesienia skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.
- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

18. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

18.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

19. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

20.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy dostaw, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.

21. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

22. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

22.1. Adres poczty elektronicznej zamawiającego sekretariat@nowogard.pl;
awroblewska@nowogard.pl;

22.2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogard.pl

23. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

24. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE PROWADZENIA AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

25. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Z WYJĄTKIEM WSKAZANYCH W ART. 93 UST. 4

26. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

27. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie zastrzega zgodnie z art. 36a ust. 2 Pzp, że kluczową część zamówienia przedmiotowej dostawy musi wykonywać osobiście sam Wykonawca składający ofertę, a nie podwykonawca.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 101).

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące art. 22 ustawy Pzp.
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące art. 24 ustawy Pzp.
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
5. Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych dostaw.
6. Załącznik nr 6 – Propozycja zlecenia części zamówienia podwykonawcom.
7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy.
8. Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 1 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Gmina Nowogard

Plac Wolności 1

72-200 Nowogard

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca

.....
(adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)

Osoba upoważniona do złożenia oferty:

.....
(adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail)

Osoba upoważniona do podpisania umowy:

.....
(Nazwisko i imię, pełniona funkcja)

**Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w miejscowości Błotno Gmina Nowogard zgodnie ze specyfikacją**

Po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi zgodnie z załączonymi dokumentami do SIWZ oferuję realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną, a cena mojej (naszej) oferty wynosi:

cena bez podatku VAT zł (słownie:) powiększoną
o podatek VAT, którego stawka wynosi..... %, tj. wartość VAT
w wysokości.....zł
(słownie:.....)

to jest łącznie należność w wysokości zł (**cena oferty**)

(słownie:.....)

Ja niżej podpisany oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę uwag
2. Oferuję przedmiot zamówienia zgodny z zapisami w SIWZ
3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi:
4. Warunki płatności: minimum zgodne ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SIWZ.
5. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na okres miesięcy. Bieg gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. Oświadczam, że jestem związany ofertą do upływu terminu wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni.
7. Oświadczam, że akceptujemy wzór umowy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy.
8. Oświadczam, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

.....

.....
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) yżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

9. Zamówienie wykonam:
 - samodzielnie*
 - przy udziale podwykonawców, którym powierzę/-my wykonanie następujących części zamówienia*:

.....

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

11. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiamy w załączeniu wymagane dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1 do formularza ofertowego.

2.

3.

4.

.....
(podpis osoby upoważnionej)

.....
(miejscowość, data)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

--

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

--

Oświadczam, że po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi składając swoją ofertę w postępowaniu przetargowym prowadzonym pn.:

**„Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w miejscowości Błotno, Gmina Nowogard zgodnie ze specyfikacją ”**

spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

....., dnia2014 r.

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp., jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.

.....
(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ART. 24

W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym prowadzonym p.n. :

**„Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w miejscowości Błotno, Gmina Nowogard zgodnie ze specyfikacją ”**

po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi składając swoją ofertę w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

....., dnia2014 r.

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA
ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2d USTAWY
o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej lub braku takiej przynależności

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą:

**„Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w miejscowości Błotno, Gmina Nowogard zgodnie ze specyfikacją ”**
Ja niżej podpisany

.....
(podać imię nazwisko)

działając w imieniu i na rzecz

.....
.....
(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawców)

Informuję, że nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych*

Informuję, że należę/należymy do grupy kapitałowej, (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych*
w załączeniu przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.**

*niepotrzebne skreślić

** do informacji załączyć pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uwaga:

Zgodnie z art. 24b ustawy Zamawiający zwraca się do wykonawcy u udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy.

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania o udzieleniu wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych.

....., dnia.....

.....
(podpis i pieczęć osób uprawnionych do
reprezentacji lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ WYKONYWANYCH
GŁÓWNYCH DOSTAW W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT,
A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY- W TYM OKRESIE, Z PODANIEM ICH WARTOŚCI,
PRZEDMIOTU, DAT WYKONANIA I PODMIOTÓW NA RZECZ KTÓRYCH DOSTAWY ZOSTAŁY WYKONANE ORAZ
ZAŁĄCZENIEM DOWODÓW CZY ZOSTAŁY WYKONANE LUB SĄ WYKONYWANE NALEŻYCIE**

Dotyczy postępowania: „**Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w miejscowości Błotno, Gmina Nowogard zgodnie ze specyfikacją**”

LP.	Przedmiot zamówienia	Data wykonania	Wartość wykonanych dostaw z VAT-em	Nazwa podmiotu na rzecz którego dostawa była wykonana lub jest wykonywana	Doświadczenie własne Wykonawcy/ oddane do dyspozycji przez inny podmiot
					Własne/oddane do dyspozycji*
					Własne/oddane do dyspozycji*
					Własne/oddane do dyspozycji*

* **niepotrzebne skreślić**

Uwaga! Wymienione dostawy muszą być potwierdzone dowodami (załączonymi do oferty zgodnie z zapisami SIWZ), z których będzie wynikało, iż dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

W ofercie musi znajdować się informacja na zasadach opisanych w SIWZ o podstawie do dysponowania przedstawionymi zasobami.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga by Wykonawca wskazał zgodnie z zapisami SIWZ w jaki sposób czynny (faktyczny) będą przekazywane te zasoby w szczególności przy poleganiu na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

..... dnia.....2014 r.

.....
podpis osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

**PROPOZYCJA ZLECENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM
REALIZOWANEGO ZADANIA POD NAZWĄ:**

**„Zakup wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w miejscowości Błotno, Gmina Nowogard zgodnie ze specyfikacją ”**

Wykonawca:

LP.	Prace, które mają zostać zlecone podwykonawcy	Wartość zamówienia podzleconego w % ceny oferty

.....
(podpis osoby upoważnionej)

(miejscowość, data)

WZÓR UMOWY

zawarta w dniu2014 roku w Nowogardzie pomiędzy:

GMINĄ Nowogard

Plac Wolności 1

72-200 Nowogard

Nr N I P 859-00-12-007

reprezentowaną przez:

Roberta Czapłę - Burmistrza Gminy

zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

a

.....
zwaną w dalszej części umowy „**WYKONAWCĄ**” reprezentowaną przez:

.....
zawarta została umowa treści następującej:

§ 1

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.

" Dostawa wozu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Błotno Gmina Nowogard "

CPV: 34144210-3

W razie wątpliwości co do zakresu umowy, zakres przedmiotu zamówienia określa oferta Wykonawcy i SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że:

1. Jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu umowy.

2. Zobowiązuje dostarczyć przedmiot zamówienia właściwej jakości, zgodnej z obowiązującymi normami, fabrycznie nowy określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego przedmiot zamówienia w terminie: dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia.....
2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Wykonawca na dostarczony towar udzieli Zamawiającemu miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. W dniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
 - a) dokumenty gwarancji na samochód,
 - b) dokumenty gwarancji na wyposażenie,
 - c) komplet dokumentów wymaganych przez prawo polskie niezbędnych do rejestracji samochodu,
 - d) świadectwa dopuszczenia dla wszystkich elementów stanowiących wyposażenie samochodu (zgodnie z treścią SIWZ oraz ofertą Wykonawcy),
 - e) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz znajdującego się w nim wyposażenia – w języku polskim.

§ 4

1. Wykonawca zapewni na swój koszt min. 3-godzinne szkolenie z zakresu obsługi samochodu, będącego przedmiotem umowy dla co najmniejprzedstawicieli OSP Błotno.
2. Szkolenie odbędzie się w dniu odbioru przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do objęcia gwarancją całego przedmiotu umowy, w tym sprzętu stanowiącego wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego na okres licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancyjnym.
5. Czas przystąpienia serwisu do naprawy – maksymalnie 3 dni robocze od czasu zgłoszenia lub zgłoszenia samochodu do przeglądu (bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy).
6. Serwis gwarancyjny będzie świadczony w siedzibie Zamawiającego.
7. Jeżeli usunięcie wady, usterki lub awarii nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego lub w terminach określonych w ust. 5, Wykonawca zapewni na czas naprawy samochód lub elementy jego wyposażenia zastępcze o parametrach nie gorszych niż naprawiane.
8. Wykonawca pokrywa koszty transportu naprawianego samochodu lub sprzętu i koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych.

§ 5

Ze strony Zamawiającego uprawnionym do kontroli i odbioru przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 jest

§ 6

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

3. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

- a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,
- b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

5. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

- a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
- b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

§ 7

1. Strony ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy w wysokości złotych (cena łącznie z podatkiem VAT) /słownie:/ Cena bez podatku VAT wynosizłoty(ch)(słownie:.....), podatek VAT wynosizł. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

2. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

3. Zapłata należności wymienionych w ust. 1 nastąpi jednorazowo w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego wymienionego w § 4 niniejszej umowy.
4. Należność finansowa zostanie przekazana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze
5. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.
6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 8

Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne.

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 z wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:
 - A/ za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy wymienionego w § 1 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
 - B/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.
4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia wymienionego w §6 ust. 1, Wykonawca stosuje odsetki umowne.
5. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT.
6. Zamawiający ma prawo potrącić kary z bieżącej należności Wykonawcy.

§ 9

1. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym protokołem.

2. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru dostarczonego towaru wymienionego w § 1, nie nadają się do usunięcia a nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1.

3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania dostawy po raz drugi w ramach tej samej ceny i bez uwzględniania dodatkowych kosztów lub powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie w formie odrębnej umowy lub aneksu – pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- a) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy przez Zamawiającego,
- b) Zmiana miejsca dostawy,
- c) Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów
- d) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw,
- e) Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami,
- f) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
- g) Zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez wykonawcę,
- h) Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy

§ 11

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami w związku z niniejszą umową i jej realizacją podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo Kupującemu Sąd.

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Zamawiającego w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

.....

.....

Załączniki:

1. SIWZ.
2. Oferta Wykonawcy z dnia
3. Dokumenty gwarancji na samochód.
4. Dokumenty gwarancji na wyposażenie.
5. Komplet dokumentów wymaganych przez prawo polskie niezbędnych do rejestracji Samochodu.
6. Świadectwa dopuszczenia dla wszystkich elementów stanowiących wyposażenie samochodu (zgodnie z treścią SIWZ oraz ofertą Wykonawcy).
7. Instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz znajdującego się w nim wyposażenia – w języku polskim.

Oznaczenie sprawy: SSiO.5543.1.2014

Specyfikacja techniczna dla samochodu pożarniczego

LP.	Wymagana parametry techniczno- użytkowe	Propozycje Wykonawcy *
I.	Wymagania ogólne	Wymagania ogólne
1.	Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji 2014.	
2.	Pojazd ma spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). Pojazd ma posiadać ważne świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski (przedmiotowy dokument będzie wymagany od Wykonawcy przy odbiorze przedmiotu zamówienia).	
3.	Pojazd ma spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu ma posiadać świadectwo homologacji typu pojazdu.	
4.	Pojazd zabudowany i wyposażony ma spełniać następujące wymagania: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,	

	Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. 2014 poz. 1421)	
5.	Pojazd ma spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 + A1:2013-07	
6.	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi ma nie przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.	
7.	Pojazd ma być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych. Belka sygnalizacyjna z napisem „STRAŻ”, montowana na dachu kabiny pojazdu lub belka modułowa wbudowana w kabinę pojazdu oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik mają być zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. Całość sygnalizacji świetlnej ma być wykonana w technologii LED.	
8.	Pojazd ma być oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.	
II.	Podwozie z kabiną	Podwozie z kabiną
1.	Podwozie samochodu o napędzie 4x4, z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem, o mocy min. 290 KM (spełniającym wymogi normy EURO 6). Silnik i podwozie mają być tego samego producenta.	
2.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekraczać 3300 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie może być wyższa niż 1850 mm od poziomu terenu lub obsługi. Dostęp do wyżej położonego sprzętu ma być ułatwiony poprzez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane ma być w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi.	

3.	Napęd 4 x 4 - możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi przedniej i tylnej (tylnych) oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego. Pojedyncze koła na osi przedniej, tył – ogumienie podwójne. Zawieszenie mechaniczne lub pneumatyczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.	
4.	Pojazd ma być wyposażony w manualną zsynchronizowaną skrzynię biegów lub skrzynię automatyczną z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych.	
5.	<p>Kabina ma być fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa na bazie jednej płyty podłogowej, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), zawieszona pneumatycznie. Kabina ma być wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - reflektor pogorzeliskowy ze światłem roboczym o źródle światła 24V/35W i strumieniu świetlnym min. 3500 lm na zewnątrz kabiny z możliwością mocowania z tyłu zabudowy, - szyby pojazdu (kierowcy i dowódcy) mają być wyposażone w elektryczny układ podnoszenia i opuszczania, - manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych - wody i środka pianotwórczego, - manipulator sterowania sygnalizacją świetlną i dźwiękową, - niezależny układ ogrzewania umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - boczne szyby elektryczne podnoszone i opuszczane oraz elektrycznie regulowane lusterka boczne. 	
6.	<p>Fotele mają być wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia, 	

	<p>dodatkowo tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez Wykonawcę umożliwiające:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednoczesne przewożenie aparatów z różnych rodzajami butli, • odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). 	
7.	<p>Instalacja elektryczna ma być jedнопrzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w zabudowie kompozytowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc alternatora i pojemność akumulatorów mają zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu, przetwornica napięcia 24V / 12V. 	
8.	<p>Instalacja elektryczna ma być wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony).</p>	
9.	<p>Pojazd ma być wyposażony w gniazdo ładowania akumulatorów, zamontowane na stopniu wejściowym do kabiny, po lewej stronie (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła) dodatkowo umożliwiającym doładowywanie powietrza w układzie pneumatycznym.</p>	
10.	<p>W kabinie kierowcy ma być zamontowany radiotelefon przewoźny na pasmo VHF posiadający min. 250 kanałów z wyświetlaczem min. 14 znakowym umożliwiającym pracę na kanałach z modulacją cyfrową (modulacja dwuszczełinowa TDMA na kanale 12,5kHz z protokołem ETSI TS 102 361-1,2,3) i analogową z wbudowanym modułem Selekt 5 i GPS, wyposażony w mikrofonogłośnik z zamontowanym dodatkowym głośnikiem zewnętrznym. Moc nadajnika - do 25W. Radiotelefon, ma być zaprogramowany na podstawie danych (obsady kanałowej) dostarczonych przez Zamawiającego oraz 4 radiotelefony cyfrowe nasobne, zamontowane w kabinie pojazdu, z możliwością ich ładowania na pulpicie.</p>	
11.	<p>Pojazd ma być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o natężeniu min. 80 dB.</p>	
12.	<p>Minimalny prześwit ma być nie mniejszy niż 300 mm.</p>	
13.	<p>Minimalny prześwit pod osiami ma być nie mniejszy niż 300 mm.</p>	
14.	<p>Kąt natarcia ma być nie mniejszy niż 25°, kąt zejścia ma być nie mniejszy niż 25°.</p>	

15.	<p>Kolor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elementy podwozia – dowolne, - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium. <p>Podwozie zabezpieczone przed korozją.</p>	
16.	Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie może przekraczać 18 m.	
17.	Rezerwa masy liczona w stosunku do masy całkowitej dopuszczalnej pojazdu dla samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz samochodów ratowniczo - gaśniczych specjalnych powinna wynosić 3÷20%. Różnica obciążeń stron pojazdu liczona w stosunku do MMR nie powinna przekraczać 3%.	
18.	Instalacja pneumatyczna pojazdu ma zapewniać możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniając prawidłowe funkcjonowanie hamulców.	
19.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, ma być umieszczony z lewej strony pojazdu, pomiędzy osiami.	
20.	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu mają być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25°C ÷ +50°C.	
21.	Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca przejazd min 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy.	
22.	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz.	
23.	Ogumienie ma być z bieżnikiem uterenowionym. Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami. Ogumienie w tym samym rozmiarze na przedniej i tylnej osi. Pełnowymiarowe koło zapasowe.	
24.	Pojazd ma być wyposażony w zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej 8 t. Zaczep ma posiadać homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd ma być wyposażony w szkielet z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.	

25.	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.	
26.	Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS.	
27.	Lusterka zewnętrzne podgrzewane.	
III.	Zabudowa pożarnicza	Zabudowa pożarnicza
1.	Zabudowa ma być wykonana w całości z materiałów kompozytowych jako konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Rodzaj zabudowy potwierdzony w świadectwie dopuszczenia.	
2.	Dach ma być zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową boczną zintegrowaną z zabudową, o wysokości nie mniejszej niż 120 mm.	
3.	Drabina do wejścia na dach ze stali nierdzewnej z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu, po lewej stronie zabudowy. Szczelble w wykonaniu antypoślizgowym.	
4.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie mają być zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomagany systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek.	
5.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy mają być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.	
6.	Pojazd ma posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy.	
7.	Szuflady i wysuwane tace mają się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).	
8.	Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu mają posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	

9.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, mają być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.	
10.	Konstrukcja skrytek ma zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza.	
11.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny mają być w wykonaniu antypoślizgowym.	
12.	Zbiornik wody ma być o pojemności min. 2500 dm ³ ma być wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik ma być wyposażony w falochrony oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik ma posiadać właz rewizyjny.	
13.	Zbiornik środka pianotwórczego ma być o pojemności min. 250 dm ³ i nadciśnieniu testowym 20 kPa ma być: <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - zintegrowany ze zbiornikiem wody, napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 	
14.	Autopompa ma być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi.	
15.	Autopompa ma być dwuzakresowa o wydajności min. 2400 l/min. przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz min. 500 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia. Typ i parametry autopompy mają być potwierdzone w świadectwie dopuszczenia.	
16.	Układ wodno-pianowy ma być zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.	
17.	Samochód ma być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego.	
18.	Linia szybkiego natarcia ma umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło ma być wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą zwijanie. Prądownica pistoletowa wysokociśnieniowa wodno-pianowa „NEPIRO Ergo” lub równoważna z nasadką	

	pianową. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania zwijadła.	
19.	Autopompa ma umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: <ul style="list-style-type: none"> - 4 nasad tłocznych wielkości 75, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzonej z boku pojazdu, - działka dachowego, - instalacji zraszaczowej. 	
20.	Autopompa ma umożliwiać podawanie wody do zbiornika samochodu.	
21.	Autopompa ma być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: <ul style="list-style-type: none"> - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. 	
22.	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: <ul style="list-style-type: none"> - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. 	
23.	Zbiornik wody ma być wyposażony w min. 2 nasady 75 (po obu stronach pojazdu) z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania z zabezpieczeniem przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.	
24.	Autopompa wraz z układem wodno- pianowym ma być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń 3% i 6%, dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa ma być wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.	

25.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji mają być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
26.	Konstrukcja układu wodno-pianowego ma umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów.	
27.	Przedział autopompy ma być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo autopompa ma być wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie płaszczem wodnym z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim.	
28.	Na wlocie ssawnym pompy ma być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.	
29.	Pojazd ma być wyposażony w działko wodno- pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności z możliwością regulacji ciśnienia z dachu pojazdu, zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 70°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący 60m. Działko ma posiadać świadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) - przedmiotowy dokument będzie wymagany od Wykonawcy przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Typ działka ma być zgodny z wpisanym w świadectwie dopuszczenia dla pojazdu.	
30.	Maszt oświetleniowy ma być o wysokości min. 4,5 m, mierzony od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 355° i pochylania źródeł światła, zamontowany na stałe w samochodzie (w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), wysuwany pneumatycznie z głowicą oświetleniową z 2 lub 4 reflektorami (o łącznej mocy lamp min. 2000 W) i strumieniu świetlnym min. 20 000 lumenów. Reflektory zapewniające zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie strumienia świetlnego na miejscu oświetlanym.	

	Stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 55. Umieszczenie masztu, nie powinno kolidować z działkiem wodno – pianowym. Głowica masztu powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą jej położenie w pozycji transportowej. Sterowanie masztem i głowicą z reflektorami za pomocą sterownika – pilota na przewodzie o dł. min. 200 cm., lub bezprzewodowo. Tablica kontrolno – sterująca agregatu i masztu oświetleniowego umieszczona w pierwszej skrytce za kabiną.	
31.	Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów. Pojazd ma być wyposażony w jedną szufladę wysuwną poziomą do montażu hydraulicznego zestawu rat. tech. oraz ma być wyposażony w jedną ściankę pionową na sprzęt burzący.: <ul style="list-style-type: none"> - łom strażacki typu „chuligan”, - siekiera, - młotek 5kg, - młotek 10kg, - piła ręczna do cięcia szyb klejonych, - znaki drogowe, - topór strażacki, oraz skrzynię dachową na drobny sprzęt, będący własnością Zamawiającego.	
32.	Na dachu pojazdu należy przewidzieć miejsce i uchwyty do montażu drabiny aluminiowej dwuprzęsłowej wysuwanej D10W.	
33.	W pojeździe mają być zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu.	
34.	Pojazd ma być wyposażony przez Wykonawcę w: <ul style="list-style-type: none"> - klin pod koła, - zestaw narzędzi samochodowych, - klucz do kół, - podnośnik hydrauliczny, - trójkąt ostrzegawczy, - apteczkę samochodową, - gaśnicę proszkową 2 kg, - kamizelkę ostrzegawczą. 	

35.	Pojazd ma być wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym 24V, umieszczoną z przodu. Minimalna siła uciagu wyciągarki 7 ton z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Lina dł. min 28 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, hamulec elektryczny, rolkową prowadnicę liny, pokrowiec.	
IV.	Oznakowanie pojazdu	Oznakowanie pojazdu
1.	Pojazd ma być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem Nr 1 do zarządzenia Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dane do oznakowania pojazdu zostaną podane Wykonawcy przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Na drzwiach kabiny (kierowca - dowódca) umieścić należy napis Ochotnicza Straż Pożarna w Błotnie oraz herb gminy Nowogard.	

***- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego.**

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty w myśl art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.