

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Boisko do piłki koszykowej</b>					
1	<b>KNR 2-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek- odsłonięcie krawędzi boiska	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0126-01</b>	2*16*0.5+2*28*0.5	m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
2	<b>KNR 2-01</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0214-03</b>	Krotność = 8 44*0.15	m <sup>3</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
3	<b>KNR AT-03</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	<b>0101-01</b>	70*2	m	140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.000</b>
4	<b>KNR AT-03</b>	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0104-01</b>	21	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
5	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0112-05</b>	70.0*0.3	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
6	<b>KNNR 6</b>	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0110-01</b>	70.0*0.3	m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
7	<b>KNNR 6</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1005-06</b>	16.0*28.0	m <sup>2</sup>	448.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.000</b>
8	<b>KNNR 6</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1005-07</b>	448	m <sup>2</sup>	448.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.000</b>
9	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0308-01</b>	448	m <sup>2</sup>	448.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.000</b>
10	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)-uziarnienie 0-8mm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0309-01</b>	448	m <sup>2</sup>	448.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>448.000</b>
11	<b>KNNR 6</b>	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie- oznakowanie boiska	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0705-02</b> analogia	(2*28+3*14+2*20)*0.05	m <sup>2</sup>	6.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.900</b>
12	<b>KNNR 1</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III- obrobienie na czysto poboczy	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0503-05</b> analogia	2*16*0.5+2*28*0.5	m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
<b>2 Boisko do piłki ręcznej</b>					
13	<b>KNR 2-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek- odsłonięcie krawędzi boiska	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0126-01</b>	(25.5*2+51.5*2)*0.5	m <sup>2</sup>	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
14	<b>KNR 2-01</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0214-03</b>	Krotność = 8 77*0.15	m <sup>3</sup>	11.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.550</b>
15	<b>KNR AT-03</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.2	<b>0101-01</b>	45	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
16	<b>KNR AT-03</b>	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0104-01</b>	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0112-05</b>	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
18	<b>KNNR 6</b>	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0110-01</b>	20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
19	<b>KNNR 6</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1005-06</b>	25.6*51.5	m <sup>2</sup>	1318.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1318.400</b>
20	<b>KNNR 6</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>1005-07</b>	1318.40	m <sup>2</sup>	1318.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1318.400</b>
21	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0308-01</b>	1318.40	m <sup>2</sup>	1318.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1318.400</b>
22	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)- uziarnienie 0-8 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0309-01</b>	1318.40	m <sup>2</sup>	1318.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1318.400</b>
23	<b>KNNR 6</b>	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie- oznakowanie boiska	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0705-02</b>	(2*50+3*25+2*40)*0.05	m <sup>2</sup>	12.750	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>12.750</b>
24	<b>KNNR 6</b>	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie- oznakowanie boiska	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0705-03</b>	2*55*0.05	m <sup>2</sup>	5.500	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
25	<b>KNR 2-23</b>	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej ze siatką polietylenową	szt.		
d.2	<b>0310-06</b>	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
26	<b>KNNR 1</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III- obrobienie na czysto poboczy	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0503-05</b>	(2*26+2*52)*0.5	m <sup>2</sup>	78.000	
	<b>analogia</b>			<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>